



Slik våråpner du ditt basseng

Når våren kommer og tiden er inn for å åpne bassenget er det viktig at du gjør dette på riktig måte. Alt du trenger produkter og kjemikalier kan du bestille i vår nettbutikk enwapahlenstore.no

1. Før du fyller vann i bassenget må du skru tilbake dreneringsplugger som ble fjernet fra filter, pumpe, uv, varmer o.l. Husk å stenge alle ventiler før påfylling av vann, og sjekke at alle koblinger er strammet. **Om du har motstrømsanlegg:** Husk å sett tilbake pumpe og stram koblinger.

2. Fyll bassenget med vann til toppen av skimmer og tilsett algemiddel i henhold til anbefalinger på flasken. Juster pH til mellom 7 og 7,6. Sjøkklor deretter vannet (12 gram pr. m² vann HTH Shock-klor). **Ved behov:** Rengjør bassenget før du fyller vann. Du kan bruke Bordnet bassengvask eller melaminsvamp, evt begge deler.

3. Sett på plass varmpumpe/varmekilde og sjekk at koblinger er strammet.

3. Når vannet er fylt opp kan ventilene åpnes. Start så sirkulasjonspumpen. Det anbefales å starte med en tilbakespyling av filter. Sjekk sjekk veileder for fremgangsmetode.

4. Eventuelt overtrekk testkjøres og vaskes.

5. Dersom du har automatisk doseringsanlegg så må elektrodene ha stått i vann gjennom vinteren. Elektrodene tørker ut og blir ødelagte dersom dette ikke har blitt gjort.

Se side to for de mest vanlige spørsmålene knyttet til våråpning av bassenget.



HTH Shock-klor



Saniklar algemiddel



Bordnet bassengvask



Melaminsvamp



Vannet er sjokk-kloret og klart.



Husk å fjern vinterplater





Her er de mest vanlige spørsmålene knyttet til vårråpning:

- Det drypper vann fra koblinger i teknisk rom?

- Ved oppstart er vannet veldig kaldt og o-ringer/pakninger kan være litt krympet etter lagringen. Nå temperaturen i vannet stiger, vil pakningene/o-ringene ese ut igjen. Om dette ikke løser dryppingen, sjekk at koblingen er tilstrekkelig strammet.

- Kan jeg starte det automatiske doseringssystemet med en gang?

- Nei, de fleste doseringssystemer krever minimum 15-20 grader i vannet. Husk å kalibrere systemet.

- Jeg får ikke bassenget helt rent?

- Når du sjokk-klorer bassenget vil dette løse opp mye. Kjør vaskerobot eller vask med børste. De første dagene bør det tilbakespyles oftere enn normalt, da smusset fra vinterlagringen samler seg i sandfilteret.

